



| Spezifikation | AX Core Basic | AX Core Pro | AX Core Extended Basic | AX Core Extended Pro |
|--|--|------------------------|---|------------------------|
| Artikelnummer | 9894529 | 9894525 | 9894696 | 9894697 |
| Gehäuse | Plastik | | Aluminium | |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 57,8 x 107,2 x 24,5 mm | | 145 x 125 x 50 mm | |
| Gewicht | 52 g | | 272 g | |
| Umgebungstemperatur | -10°C ~ +60°C | | -10°C ~ +60°C | |
| Netzteil | 5V | | 12V | |
| Schnittstellen | 1xUSB, 1xRS485, RJ45 Ethernet | | 1x RS232, 1x RS485, 2x Digitaleingang (5-50Vdc) geeignet für S0-Impulszählung, 2x Relais (max. 1A, 50Vdc/30Vac), RJ45 Ethernet | |
| Unterstützte Gerätetypen | Energiezähler, Batteriesysteme, PV-Wechselrichter, Wärmepumpen und schaltbare Verbraucher | Zusätzlich: Wallbox | Energiezähler, Batteriesysteme, PV-Wechselrichter, Wärmepumpen und schaltbare Verbraucher | Zusätzlich: Wallbox |
| SG-Ready | Nein | | Ja | |
| Auf Hutschiene montierbar | Nein | | Ja | |