



**Überschussladen
möglich***

Spezifikation	AX Wallbox 11kW	AX Wallbox 22kW
Artikelnummer	9894119	9894120
EINGANG		
Verdrahtungsschema	3P+N+PE	
Spannung	400 Vac, ±20%	
Maximale Stromstärke	16A	32A
Frequenz	50 / 60Hz	
AUSGANG		
Spannung	400 Vac, ±20%	
Maximale Stromstärke	16A	32A
Nennleistung	11 kW	22kW
BENUTZEROBERFLÄCHE UND STEUERUNG		
Steckertyp	Typ 2 Kabel	
RFID-Lesegerät	Mifare ISO / IEC 14443 A	
Start-Modus	Plug&Play / RFID-Karte / App	
KOMMUNIKATION		
WiFi, Bluetooth	Ja	
4G	Optional	
OCPP	OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0 optional	
UMGEBUNG		
Installation	Wandmontage / Pfostenmontage	
Betriebstemperatur	-30°C ~ 50°C	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5% ~ 95% Kein Kondenswasser	
Betriebshöhe	≤2000m	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Produkt Abmessung	320*190*130 mm	
Produkt Gewicht	3.55kg	
SICHERHEIT		
IP-Schutzklasse	IP65	
IK-Schutzklasse	IK08	
Fehlerstromerkennung	AC 30mA / DC 6mA	
Elektrischer Schutz	Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz	
EMC	Klasse B	
Zertifizierung	CE	
Zertifizierungsstandard	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	EN/IEC61000-6-1/2/3/4:2019

* Bei Anschluss eines Smartmeters/oder bei Nutzung eines dual Smartmeters zusammen mit dem Wechselrichter.
Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.